

## Opis produktu

### **spluczka do WC**

z małym otworem rewizyjnym

### **wysokość zabudowy 1,13 m**

do montażu przyściennego lub montażu  
w ścianie szkieletowej

rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna  
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny  
ustalone przyłącza do obiektu

do montażu pojedynczego lub szynowego  
z szybką regulacją i blokadą wysokości  
materiał mocujący

kontrola TÜV

2 sworznie mocujące WC

mocowanie ceramiki

rozstaw śrub 180/230 mm

kolanko odpływowe z polietylenu DN 80

regulacja głębokości zabudowy

kształtka redukcyjna DN 80/100

zestaw dopływowy i odpływowy

### **spluczka do WC, 6 - 91**

ustawienie fabryczne 6l i 3l

pneumatyczny zawór odpływowy z 3

funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop

lub bez przerywania

przyłącze wodne z lewej / prawej lub od tyłu

armatura I klasy głośności

kontrola DIN

izolowana przeciwroszeniowo

przyłącze wodne ½" z wbudowanym

zaworem kątowym i przyłączem

instalacja beznarzędziowa

### **z akcesoriami do montażu przyściennego**

z **GROHE Fresh** zestaw wymienny

wyłącznie do tabletek

bez zawartości chloru

z płytką pokrywającą Skate Cosmopolitan

do uruchomienia 2-pojemnościowego

lub Start/Stop

montaż pionowy i poziomy

156 x 197 mm

chrom

z ABS

powłoka chromowa z **GROHE StarLight®**

WC z zestawem wyciszającym